

MAXXIS



Avanzando
contigo

MAXXIS

ULTIMATE CONTROL

Desde su fundación hace más de 50 años, Maxxis International se ha dedicado a hacer que los ciclistas y los conductores puedan confiar en la calidad y el rendimiento de los neumáticos.

La confianza en Maxxis se extiende desde el consumidor medio hasta los conductores y ciclistas profesionales, que confían en los neumáticos Maxxis para ganar campeonatos mundiales y nacionales, medallas olímpicas y más.

Hoy, Maxxis distribuye sus productos en más de 180 países y tiene operaciones en Asia, América del Norte, América del Sur, Europa, África y Australia, empleando a más de 30.000 personas.

Utilizando la última tecnología, los ingenieros de Maxxis en los centros de I + D de Asia, Europa y América del Norte trabajan para garantizar que los productos de la empresa sean de vanguardia. Maxxis también tiene el campo de pruebas de neumáticos más grande de China y solicita comentarios y asistencia de la impresionante lista de pilotos patrocinados de la empresa, que informan sobre el rendimiento de los neumáticos en las condiciones más duras y exigentes.



MAXXIS

ULTIMATE CONTROL

VICTRA M36+RUN FLAT



1.-Body-PLY (rayón): el nuevo material de capa proporciona una mayor resistencia al calor y mantiene la integridad y durabilidad de los neumáticos bajo una presión de inflado cero.

2.-PAD (caucho de refuerzo de la pared lateral): compuesto de caucho avanzado

3.- Nuevo diseño de relleno de talón: el nuevo compuesto de relleno de talón minimiza la acumulación de calor

4.- Capa de refuerzo de la pared lateral: el diseño de talón reforzado minimiza el área de deformación, asegurando el conjunto de llanta y rueda para mayor durabilidad bajo presión de inflado cero.

Tecnología MRS (Maxxis RFT Systems)
un neumático UHP run-flat diseñado para
vehículos Premium.

Caucho SSBR (Silica)

Ventajas



Excelente desempeño en piso seco



Excelente desempeño en piso mojado



Excelente Maniobrabilidad



Carga Max													
RIN	MEDIDA	IC/RV	PR	"SENCILLO (Kg@PSI)"	"DUAL (Kg@PSI)"	PROF. mm	UTQG	CARA	ANCHO mm	DIÁM. TOTAL	ANCHO RIN in	PESO NETO Kgs	CLAVE
17"	225/60R17	99V	SL	775@44	-	7.9	300 AA A	BW	225	677	6.5	16.3	MAXX-TP00195000

BW- BLACK WALL (COSTADO NEGRO)



**Avanzando
contigo**

MAXXIS

ULTIMATE CONTROL

VICTRA Sport5 - EL VICTRA SPORT 5 FUE DISEÑADO PARA LOS CONDUCTORES QUE EXIGEN LO ÚLTIMO EN TECNOLOGÍA DE UN NEUMÁTICO UHP.



Un neumático UHP que cuenta con una construcción híbrido nylon / aramid cap-ply, pared lateral innovadora para maximizar la alta velocidad

Maximizar la alta velocidad manejo y curvas de forma nítida.

Bloque de la banda de rodamiento 3D que reduce el bloqueo de desviación para mejorar el agarre durante el frenado seco y húmedo.

Caucho SSBR (Silica)

Ventajas

	Excelente desempeño en piso seco
	Mejor Confort & Bajo Ruído
	Larga duración



Avanzando
contigo

MAXXIS

ULTIMATE CONTROL



VICTRA Sport5

RIN	MEDIDA	IC/RV	PR	Carga Max		PROF. mm	UTQG	CARA	ANCHO mm	DIÁM. TOTAL	ANCHO RIN in	PESO NETO kgs	CLAVE
				"SENCILLO (Kg@PSI)"	"DUAL (Kg@PSI)"								
17"	245/40ZR17	95Y	XL	690@50	-	7.1	320 AA A	BW	245	606	8.5	10.6	MAXX-TP00068500
	205/45ZR17	88Y	XL	560@50	-	7.1	320 AA A	BW	205	594	7.0	9.1	MAXX-TP00202300
	215/45ZR17	91Y	XL	615@49	-	7.9	320 AA A	BW	213	604	7.0	9.4	MAXX-TP00199400
	235/45ZR17	97Y	XL	730@50	-	7.1	320 AA A	BW	235	621	8.0	10.5	MAXX-TP00069200
	245/45ZR17	99Y	XL	775@50	-	7.1	320 AA A	BW	245	629	8.0	11	MAXX-TP00071300
	215/65R17	99V	SL	775@44	-	7.9	320 AA A	BW	215	687	6.5	12	MAXX-TP00208000
18"	255/35ZR18	94Y	XL	670@50	-	7.1	320 AA A	BW	255	613	9.0	11	MAXX-TP00069800
	235/40ZR18	95Y	XL	690@50	-	7.1	320 AA A	BW	235	622	8.5	10.6	MAXX-TP00068300
	245/40ZR18	97Y	XL	730@50	-	7.1	320 AA A	BW	245	632	8.5	11.1	MAXX-TP00087000
	225/45ZR18	95Y	XL	690@50	-	7.1	320 AA A	BW	225	636	7.5	10.5	MAXX-TP00069000
	235/45ZR18	98Y	XL	750@50	-	7.1	320 AA A	BW	235	645	8.0	11.1	MAXX-TP00071200
	245/45ZR18	100Y	XL	800@50	-	7.1	320 AA A	BW	245	653	8.0	11.3	MAXX-TP00071400
	255/55ZR18	109Y	XL	1030@50	-	7.9	320 AA A	BW	255	711	8.0	14.6	MAXX-TP00126800
	235/60ZR18	107W	XL	975@44	-	7.9	320 AA A	BW	235	715	7.0	13.2	MAXX-TP43035900
	235/50ZR18	97Y	SL	730@51	-	7.9	320 AA A	BW	235	706	7.5	12.2	MAXX-TP00131700
19"	235/35ZR19	91Y	XL	615@50	-	7.1	320 AA A	BW	235	624	8.5	10.8	MAXX-TP00069500
	225/40ZR19	93Y	XL	650@50	-	7.1	320 AA A	BW	225	639	8.0	10.7	MAXX-TP00068200
	235/40ZR19	96Y	XL	710@50	-	7.1	320 AA A	BW	235	647	8.5	11.2	MAXX-TP00068400
	245/40ZR19	98Y	XL	750@50	-	7.1	320 AA A	BW	245	655	8.5	11.7	MAXX-TP00068700
	255/40ZR19	100Y	XL	800@50	-	7.1	320 AA A	BW	255	663	9.0	12.4	MAXX-TP00068800
	245/45ZR19	102Y	XL	850@50	-	7.1	320 AA A	BW	245	678	8.0	11.9	MAXX-TP00071500
20"	255/50ZR19	107Y	XL	975@50	-	7.9	320 AA A	BW	255	713	8.0	14.2	MAXX-TP00124600
	245/40ZR20	99Y	XL	775@50	-	7.1	320 AA A	BW	245	679	8.5	12.2	MAXX-TP00206100
	295/40ZR20	110Y	XL	1060@50	-	7.9	320 AA A	BW	295	718	10.5	16.3	MAXX-TP00124800
	275/45ZR20	110Y	XL	1060@50	-	7.9	320 AA A	BW	275	729	9.0	15.4	MAXX-TP00125600
	255/50ZR20	109Y	XL	1030@50	-	7.9	320 AA A	BW	255	737	8.0	15.1	MAXX-TP00124700

BW- BLACK WALL (COSTADO NEGRO)



Avanzando
contigo

MAXXIS

ULTIMATE CONTROL


Bravo HP-M3 - UN NEUMÁTICO PREMIUM ALL SEASON ESPECIAL PARA VEHÍCULOS TURISMO, CROSSOVER Y SUV.



Una mayor tracción en superficies resbaladizas, los cuatro ranuras circunferenciales mejoran la resistencia a la hidropneumático.

El diseño sólido de las costillas centrales proporciona una mejor estabilidad a alta velocidad.

Diseño de bloque de banda de rodadura multi pitch, proporciona un ruido bajo gracias al patrón de dibujo.



Caucho SSBR (Silica)



Cumple con la clasificación de marca de neumáticos de ahorro de energía de Taiwán nivel B

Ventajas

	Tracción superior en seco y mojado
	Mejor Confort & Bajo Ruído
	Mayor dirección y control de manejo



Avanzando
contigo

MAXXIS

ULTIMATE CONTROL



Bravo HP-M3

RIN	MEDIDA	IC/RV	PR	Carga Max		PROF.	UTQG	CARA	ANCHO	DIÁM.	ANCHO	PESO	CLAVE
				"SENCILLO (Kg@PSI)"	"DUAL (Kg@PSI)"	mm			mm	TOTAL	RIN in	Neto Kgs	
15"	205/60R15	91H	SL	615@44	-	7.9	560 A A	BW	209	607	6.0	8.5	MAXX-TP00072700
	235/70R15	103S	SL	875@44	-	7.9	560 A A	BW	241	686	7.0	12.6	MAXX-TP00185800
	255/70R15	108H	SL	1000@44	-	7.9	560 A A	BW	262	713	7.5	14.6	MAXX-TP39232600
16"	195/55R16	87V	SL	545@44	-	10.3	700 A A	BW	195	598	6.0	9.2	MAXX-TP00297300
	205/50R16	87V	SL	545@44	-	10.3	700 A A	BW	211	590	6.5	9.7	MAXX-TP00119700
	205/60R16	92V	SL	630@44	-	7.9	700 A A	BW	207	630	6.0	9.6	MAXX-TP50745700
	205/65R16	95H	SL	690@44	-	10.3	700 A A	BW	208	654	6.0	10.2	MAXX-TP40939900
	215/55R16	93V	SL	650@44	-	10.3	700 A A	BW	224	617	7.0	10.7	MAXX-TP00591000
	215/65R16	102H	XL	850@50	-	7.9	700 A A	BW	221	659	6.5	11.1	MAXX-TP02300100
	225/50R16	92V	SL	630@44	-	10.3	700 A A	BW	231	610	7.0	10.8	MAXX-TP01802000
	225/55R16	95V	SL	690@44	-	7.9	700 A A	BW	228	627	7.0	11.1	MAXX-00268000
	225/60R16	98V	SL	750@44	-	7.9	700 A A	BW	229	652	6.5	11.3	MAXX-TP00743300
	225/65R16	100V	SL	800@44	-	7.9	700 A A	BW	234	676	6.5	11.2	MAXX-TP00074500
	225/70R16	107H	XL	975@50	-	7.9	700 A A	BW	229	698	6.5	12.8	MAXX-TP02299100
	225/75R16	104H	SL	900@44	-	7.9	560 A A	BW	225	718	6.0	11.8	MAXX-TP00095700
	235/60R16	100V	SL	800@44	-	7.9	700 A A	BW	241	664	7.0	12.4	MAXX-TP41011800
	235/65R16	103V	SL	875@44	-	7.9	700 A A	BW	246	686	7.0	11.7	MAXX-TP00094500
	235/70R16	109H	XL	1030@50	-	7.9	700 A A	BW	241	711	7.0	13	MAXX-TP02319100
	245/70R16	107H	SL	975@44	-	7.9	560 A A	BW	249	725	7.0	13.9	MAXX-TP00019400
17"	205/45R17	88V	XL	560@50	-	7.9	700 A A	BW	204	595	7.0	8.4	MAXX-TP00074200
	205/50R17	93V	XL	650@50	-	7.9	700 A A	BW	210	620	6.5	9.8	MAXX-TP42389700
	215/45R17	91V	XL	615@50	-	7.9	700 A A	BW	213	605	7.0	9.5	MAXX-TP00143200
	215/50R17	95V	XL	690@50	-	10.3	700 A A	BW	225	625	7.0	10.3	MAXX-TP42392800
	215/55R17	94V	SL	670@44	-	7.9	700 A A	BW	227	644	7.0	10.9	MAXX-TP50753700
	215/60R17	100V	XL	800@50	-	7.9	700 A A	BW	221	666	6.5	11.2	MAXX-TP02308100
	215/65R17	99V	SL	775@44	-	7.9	700 A A	BW	215	686	6.5	11.4	MAXX-42418000
	225/45R17	91V	SL	615@44	-	7.9	700 A A	BW	224	610	7.5	10.2	MAXX-TP00225000
	225/50R17	94V	SL	670@44	-	7.9	700 A A	BW	230	637	7.0	11.7	MAXX-TP50718500
	225/55R17	97V	SL	730@44	-	8.7	700 A A	BW	230	654	7.0	11.8	MAXX-TP00535000
	225/60R17	99H	SL	775@44	-	8.7	700 A A	BW	227	676	6.5	11.7	MAXX-41116100
	225/65R17	106V	XL	950@50	-	7.9	700 A A	BW	231	701	6.5	12.6	MAXX-TP00003800
	235/45ZR17	94W	SL	670@51	-	7.9	700 A A	BW	236	620	8.0	10.8	MAXX-TP42011500
	235/50R17	100V	XL	800@50	-	7.9	700 A A	BW	236	644	7.5	12.1	MAXX-TP42003700
	235/55R17	103V	XL	875@50	-	7.9	700 A A	BW	241	664	7.5	11.9	MAXX-TP00003000
	235/60R17	106V	XL	950@50	-	7.9	700 A A	BW	241	691	7.0	12.8	MAXX-TP00002600
	235/65R17	108V	XL	1000@50	-	7.9	700 A A	BW	241	711	7.0	13	MAXX-TP00002400
	245/65R17	111V	XL	1090@50	-	7.9	700 A A	BW	251	728	7.0	14.3	MAXX-TP00010700
	245/70R17	114H	XL	1180@50	-	7.9	700 A A	BW	249	747	7.0	15.5	MAXX-TP00005800
	255/60R17	110H	XL	1060@50	-	7.9	560 A A	BW	259	711	7.5	14.1	MAXX-TP41454600

MAXXIS

ULTIMATE CONTROL

Bravo HP-M3

RIN	MEDIDA	IC/RV	PR	Carga Max		PROF.	UTQG	CARA	ANCHO	DIÁM.	ANCHO	PESO	CLAVE
				"SENCILLO (Kg@PSI)"	"DUAL (Kg@PSI)"	mm			mm	TOTAL	RIN in	NETO Kgs	
18"	215/45ZR18	93W	XL	650@50	-	10.3	700 A A	BW	213	627	7.0	9.9	MAXX-TP43127000
	225/40ZR18	92W	XL	630@50	-	10.3	700 A A	BW	234	615	8.0	10.1	MAXX-TP00121700
	225/45ZR18	95W	XL	690@50	-	10.3	700 A A	BW	224	635	7.5	10.5	MAXX-TP01691200
	225/50ZR18	99W	XL	775@50	-	7.9	700 A A	BW	230	662	7.0	11.9	MAXX-TP50809000
	225/55R18	98V	SL	750@44	-	7.9	700 A A	BW	226	681	7.0	11.8	MAXX-TP00791500
	225/60ZR18	100W	SL	800@51	-	7.9	700 A A	BW	227	703	6.5	12.6	MAXX-TP43028900
	235/40ZR18	95W	XL	690@50	-	7.9	700 A A	BW	241	622	8.5	10.4	MAXX-TP00088800
	235/45ZR18	94W	SL	670@51	-	7.9	700 A A	BW	237	642	8.0	11.2	MAXX-TP00906500
	235/50ZR18	101W	XL	825@50	-	7.9	700 A A	BW	237	671	7.5	12.4	MAXX-TP00653700
	235/55R18	100V	SL	800@44	-	8.7	700 A A	BW	242	691	7.5	13.1	MAXX-00032000
	235/60R18	107V	XL	975@50	-	7.9	700 A A	BW	241	715	7.0	13.3	MAXX-TP02313100
	245/40R18	97W	XL	730@50	-	7.9	700 A A	BW	248	630	8.5	10.5	MAXX-TP00075100
	245/60R18	105V	SL	925@44	-	7.9	700 A A	BW	249	725	7.0	13.7	MAXX-TP00004800
	255/45R18	103W	XL	875@50	-	7.9	700 A A	BW	256	664	8.5	11.8	MAXX-TP00074300
	255/55R18	109V	XL	1030@50	-	7.9	700 A A	BW	264	708	8.0	14.7	MAXX-TP00003900
	255/65R18	115V	XL	1202@50	-	7.9	700 A A	BW	264	760	8.0	15.8	MAXX-TP00014200
	265/60R18	114V	XL	1180@50	-	7.9	700 A A	BW	274	747	8.0	15.9	MAXX-TP00001600
	265/65R18	114H	SL	1180@44	-	7.9	560 A A	BW	279	777	8.0	17.8	MAXX-TP43254400
	265/70R18	116H	SL	1250@44	-	7.9	560 A A	BW	272	799	8.0	18	MAXX-TP43181100
19"	225/40ZR19	93W	XL	650@50	-	7.9	700 A A	BW	231	642	8.0	9.8	MAXX-TP00074800
	225/45ZR19	96W	XL	710@50	-	7.9	700 A A	BW	226	662	7.5	10.8	MAXX-TP00074700
	235/40R19	96W	XL	710@50	-	7.9	700 A A	BW	246	649	8.5	10.9	MAXX-TP00085600
	245/40ZR19	98W	XL	750@50	-	7.9	700 A A	BW	267	649	8.5	11.4	MAXX-TP01992100
	245/45ZR19	98W	SL	750@51	-	7.9	700 A A	BW	262	671	8.0	12	MAXX-TP02010100
	255/40R19	100W	XL	800@50	-	7.9	700 A A	BW	260	664	9.0	11	MAXX-TP00088600
	255/50R19	107V	XL	975@50	-	7.9	700 A A	BW	264	713	8.0	14.6	MAXX-TP02314100
	255/60R19	113V	XL	1150@50	-	7.9	700 A A	BW	262	762	7.5	15.8	MAXX-TP00004000
20"	245/40R20	99W	XL	775@50	-	7.9	700 A A	BW	248	684	8.5	11.7	MAXX-TP00074600
	255/50R20	109V	XL	1030@50	-	7.9	700 A A	BW	264	737	8.0	15.2	MAXX-TP00012200
	265/50R20	111V	XL	1090@50	-	7.9	700 A A	BW	274	745	8.5	16.2	MAXX-TP00002900
	275/40R20	106W	XL	950@50	-	7.9	700 A A	BW	275	706	9.5	12.8	MAXX-TP00088400

BW- BLACK WALL (COSTADO NEGRO)



Avanzando
contigo

MAXXIS

ULTIMATE CONTROL

Pragmatra MP10



La nervadura central sólida proporciona rigidez adicional para mejorar la alta velocidad, estabilidad y manejo general.

El diseño de ranura de alta densidad en hombros aumenta los bordes de tracción para un mejor agarre sobre superficies mojadas, resbaladizas y lograr un manejo general y ruido de patrón minimizado.

Ventajas



Excelente durabilidad y manejo



Excelente desempeño en piso mojado



Confortable y silencioso

RIN	MEDIDA	IC/RV	PR	Carga Max		PROF. mm	UTQG	CARA	ANCHO mm	DIÁM. TOTAL	ANCHO RIN in	PESO NETO Kgs	CLAVE
				"SENCILLO (Kg@PSI)"	"DUAL (Kg@PSI)"								
13"	175/70R13	82H	SL	475@44	-	7.9	500 A A	BW	175	557	5.0	6.4	MAXX-TP00443000
	185/60R13	80H	SL	450@44	-	7.9	500 A A	BW	185	532	5.5	6.4	MAXX-TP00146700
	185/70R13	86H	SL	530@44	-	7.9	500 A A	BW	185	569	5.5	6.9	MAXX-TP00147000
14"	175/65R14	82H	SL	475@44	-	7.9	500 A A	BW	175	564	5.0	6.4	MAXX-TP00281800
	175/70R14	84H	SL	500@44	-	7.9	500 A A	BW	175	581	5.0	6.7	MAXX-TP01718000
	185/60R14	82H	SL	475@44	-	7.9	500 A A	BW	185	559	5.5	6.8	MAXX-TP16020300
	185/65R14	86H	SL	530@44	-	7.9	500 A A	BW	185	576	5.5	7.0	MAXX-TP00282400
	185/70R14	88H	SL	560@44	-	7.9	500 A A	BW	185	594	5.5	7.5	MAXX-TP01724000
	185/55R15	82H	SL	475@44	-	7.9	500 A A	BW	185	565	6.0	7.6	MAXX-TP01219200
15"	185/60R15	84H	SL	500@44	-	7.9	500 A A	BW	185	584	5.5	7.0	MAXX-TP01084300
	185/65R15	88H	SL	560@44	-	7.9	500 A A	BW	185	599	5.5	7.2	MAXX-TP00637500
	195/55R15	85H	SL	515@44	-	7.9	500 A A	BW	195	574	6.0	8.1	MAXX-TP00114900
	195/60R15	88H	SL	560@44	-	7.9	500 A A	BW	195	595	6.0	8.1	MAXX-TP00529000
	195/65R15	91H	SL	615@44	-	7.9	500 A A	BW	195	614	6.0	8.4	MAXX-TP23975700
	205/60R15	91H	SL	615@44	-	7.1	500 A A	BW	205	605	6.0	7.6	MAXX-TP00228500
	205/55R16	91V	SL	615@44	-	7.9	500 A A	BW	205	610	6.5	9.2	MAXX-TP00138800
16"	215/55R16	93V	SL	650@44	-	7.9	500 A A	BW	215	619	7.0	9.8	MAXX-TP39721300

BW- BLACK WALL (COSTADO NEGRO)



Avanzando
contigo

MAXXIS

ULTIMATE CONTROL

AT811 RAZR



El diseño del bloque de la banda de rodamiento en forma de hoja asegura excelente tracción todoterreno y agua drenaje en condiciones de clima húmedo.

Los tacos agresivos de "mordida lateral" ayudan a proporcionar tracción óptima en condiciones embarradas y protege la pared lateral de cortes y perforaciones.

La capa de la tapa de alta tensión de doble capa garantiza excelente habilidad para tomar curvas dentro y fuera del carretera, así como seguir mejorando resistencia a la perforación.



Compuesto de relleno MRS



Carcasa Maxxis de doble cable

Ventajas

	Durabilidad mejorada
	Resistencia superior a cargas
	Tracción superior



Avanzando
contigo

MAXXIS

ULTIMATE CONTROL



AT811 RAZR

RIN	MEDIDA	IC/RV	PR	Carga Max		PROF.	UTQG	CARA	ANCHO	DIÁM.	ANCHO	PESO	CLAVE
				"SENCILLO (Kg@PSI)"	"DUAL (Kg@PSI)"	mm			mm	TOTAL	RIN in	NETO kgs	
16"	265/70R16	112T	SL	1120@44	-	10.3	600 A B	RBL	273	752	8.0	17.5	MAXX-TP00251600
	245/70R16	111T	XL	1090@50	-	9.5	600 A B	RBL	245	725	7.0	15.5	MAXX-TP00269300
17"	245/65R17	111T	XL	1090@50	-	11.9	600 A B	RBL	243	730	7.0	15.6	MAXX-TP00251800
	265/65R17	112T	SL	1120@44	-	10.3	600 A B	RBL	270	755	8.0	17.2	MAXX-TP00250700
20"	275/60R20	116S	XL	1250@50	-	11.1	600 A B	RBL	275	813	8.0	19.7	MAXX-TP00252100

RBL- RAISED BLACK LETTER



Avanzando
contigo

MAXXIS

ULTIMATE CONTROL

AT980 - UN NEUMÁTICO TODOTERRENO CON UN PATRÓN CLÁSICO CLASIFICADO COMO ALL SEASON (M+S)



El diseño del contorno de la banda de rodadura hace un contacto con la carretera superior incluso bajo cargas pesadas.

El diseño de ranura en zig-zag mejora tracción todoterreno.

El diseño de carcasa avanzado mejora la resistencia a pinchazos y daños contra estructura.



Compuesto de relleno MRS

Ventajas

	Excelente rendimiento
	Estabilidad mejorada
	Vida útil de la banda de rodamiento de larga duración



Avanzando
contigo

MAXXIS

ULTIMATE CONTROL



AT980

RIN	MEDIDA	IC/RV	PR	Carga Max		PROF.	UTQG	CARA	ANCHO	DIÁM.	ANCHO	PESO	CLAVE
				"SENCILLO (Kg@PSI)"	"DUAL (Kg@PSI)"	mm			mm	TOTAL	RIN in	NETO Kgs	
14"	LT27X8.5R14	95Q	C	690@50	-	13.5	---	OWL	221	647	7.0	12.5	MAXX-TL13802000
15"	215/75R15	102S	XL	850@50	-	11.1	---	OWL	213	679	6.0	13.1	MAXX-TP27048700
	235/75R15	109S	XL	1030@50	-	9.5	---	OWL	234	708	6.5	14.9	MAXX-TP50611000
	LT30X9.5R15	104S	C	900@50	-	13.5	---	OWL	241	720	7.5	16.8	MAXX-TL18523000
	LT31X10.5SR15	109S	C	1030@50	-	13.5	---	OWL	267	745	8.5	18.9	MAXX-TL18535100
16"	235/70R16	106T	SL	950@44	-	11.1	---	OWL	239	713	7.0	15	MAXX-TP00205200
	LT225/75R16	115/112S	E	1202@80	1120@80	11.9	---	OWL	224	718	6.0	17.6	MAXX-TL30156500
	LT235/85R16	120/116S	E	1400@80	1250@80	12.7	---	BW	231	779	6.5	20.6	MAXX-TL30179400
	LT245/70R16	113/110S	D	1150@65	1060@65	11.9	---	OWL	244	728	7.0	18.3	MAXX-TL28401000
	LT245/75R16	120/116S	E	1400@80	1250@80	11.9	---	OWL	249	747	7.0	21.4	MAXX-TL30211000
	LT255/70R16	115/112S	D	1202@65	1120@65	11.9	---	OWL	257	740	7.5	18.6	MAXX-TL30220000
	LT265/70R16	117/114S	D	1285@65	1180@65	11.9	---	OWL	269	755	8.0	19.9	MAXX-TL28601000
	LT265/75R16	123/120Q	E	1550@80	1400@80	12.7	---	OWL	269	777	8.0	23.3	MAXX-TL30221000
	LT275/70R16	119/116Q	D	1360@65	1250@65	12.7	---	OWL	279	767	8.0	21.6	MAXX-TL12518200
17"	LT245/70R17	119/116S	E	1360@80	1250@80	11.9	---	OWL	244	752	7.0	21.3	MAXX-TL37204000
	LT265/65R17	117/114S	D	1285@65	1180@65	11.1	---	OWL	274	750	8.0	19.9	MAXX-TL15841000
	LT265/70R17	118/115Q	D	1320@65	1202@65	12.7	---	OWL	269	779	8.0	20.8	MAXX-TL37109300
	LT285/70R17	121/118Q	D	1495@65	1320@65	12.7	---	OWL	295	806	8.5	24.6	MAXX-TL37313000
18"	275/65R18	116S	SL	1250@44	-	10.3	---	OWL	277	786	8.0	19.3	MAXX-TP42523000
	LT255/60R18	112/109S	D	1120@65	1030@65	10.3	---	OWL	264	737	7.5	18.5	MAXX-TL30220500
	LT265/60R18	114/110S	D	1180@65	1060@65	10.3	---	OWL	274	750	8.0	19.7	MAXX-TL37624000

BW- BLACK WALL (COSTADO NEGRO)

OWL- OUTLINED WHITE LETTERS (LETRA DELINEADA EN BLANCO)



Avanzando
contigo

MAXXIS

ULTIMATE CONTROL

MT772 (RAZR MT) - RENDIMIENTO CUANDO SE QUIERE. SEGURIDAD CUANDO SE NECESITA.



El compuesto innovador de la banda de rodamiento resiste cortando, rasgando y desmenuzando.

Ultra reforzado, tres capas mejora manejo y durabilidad.

Diseño de bloque de banda de rodamiento de dos pasos aumenta el rendimiento en terreno lodoso.



Compuesto de relleno MRS

Ventajas

	Excelente rendimiento en terrenos complicados
	Ultra resistente, estabilidad mejorada
	Vida útil de la banda de rodamiento de larga duración



Avanzando
contigo

MAXXIS

ULTIMATE CONTROL



MT772 (RAZR MT)

RIN	MEDIDA	IC/RV	PR	Carga Max		PROF.	UTQG	CARA	ANCHO	DIÁM.	ANCHO	PESO	CLAVE
				"SENCILLO (Kg@PSI)"	"DUAL (Kg@PSI)"	mm			mm	TOTAL	RIN in	NETO Kgs	
15"	LT35X12.5R15	113Q	C	1148@35	-	15.9	---	RBL	343	853	10.0	32.8	MAXX-00521100
16"	LT225/75R16	115/112Q	E	1202@80	1120@80	13.5	---	RBL	228	722	6.0	19.5	MAXX-TL00043000
	LT245/70R16	118/115Q	E	1320@80	1202@80	13.5	---	RBL	254	730	7.0	21.9	MAXX-TL00043100
	LT245/75R16	120/116Q	E	1380@80	1260@80	14.3	---	RBL	259	745	7.0	22.9	MAXX-TL00015200
	LT265/70R16	121/118Q	E	1449@80	-	14.3	---	RBL	282	757	8.0	24.5	MAXX-TL00042200
	LT265/75R16	123/120Q	E	1549@80	1399@80	14.3	---	RBL	279	782	8.0	25.9	MAXX-TL00450100
	LT285/75R16	126/123Q	E	1701@80	1549@80	14.3	---	RBL	300	809	8.0	28.8	MAXX-TL00442100
17"	LT265/65R17	120/117Q	E	1400@80	1285@80	14.3	---	RBL	277	761	8.0	24.7	MAXX-TL00042800
	LT265/70R17	121/118Q	E	1449@80	1320@80	15.9	---	RBL	274	779	8.0	26	MAXX-TL00020800
	LT285/70R17	121/118Q	E	1449@80	1320@80	14.3	---	RBL	300	809	8.5	29.4	MAXX-TL00494100
	LT35X12.5R17	121Q	E	1449@65	-	15.9	---	RBL	335	853	0.0	35.1	MAXX-00392100
	LT37X12.5R17	124Q	E	1599@65	-	15.9	---	RBL	333	902	0.0	37.1	MAXX-00367100
18"	LT265/60R18	119/116Q	E	1360@80	1250@80	14.3	---	RBL	274	756	8.0	24.4	MAXX-TL00042900
	LT275/65R18	123/120Q	E	1549@80	1399@80	14.3	---	RBL	282	796	8.0	27.4	MAXX-TL00466100
	LT275/70R18	125/122Q	E	1651@80	1499@80	14.3	---	RBL	287	821	8.0	28.1	MAXX-TL00453100
	LT285/65R18	125/122Q	E	1651@80	1499@80	15.1	---	RBL	292	804	8.5	28.4	MAXX-00036900
20"	285/50R20	116Q	XL	1250@50	-	11.1	---	BW	290	770	9.0	19.4	MAXX-TP00195800
	LT275/65R20	126/123Q	E	1701@80	1549@80	14.3	---	RBL	284	845	8.0	30.5	MAXX-00431100
	LT33X12.5R20	119Q	F	1361@80	-	15.9	---	RBL	318	804	10.0	31	MAXX-TL00037200
22"	LT35X12.5R22	121Q	F	1449@80	-	15.9	---	RBL	318	850	10.0	33.8	MAXX-00037000
	LT37X12.5R22	127Q	F	1751@80	-	15.9	---	RBL	318	902	10.0	35.7	MAXX-00036400

BW- BLACK WALL (COSTADO NEGRO)

RBL- RAISED BLACK LETTER



Avanzando
contigo

MAXXIS

ULTIMATE CONTROL

MT764 - UNA LLANTA PREMIUM PARA TERRENOS LODOSOS CON GRAN DESEMPEÑO EN COMPETENCIA



Paredes laterales antipinchazos con un refuerzo contrafuerte en forma de "G" para garantizar una excelente durabilidad y mayor tracción en terrenos lodosos.

Los bloques de la banda de rodamiento de varias etapas garantizan excelente tracción todoterreno.

El diseño de hombro de varias etapas reduce ruido de la carretera, asegura mayor fuerza del hombro en superficies irregulares, y contiene eliminadores de cálculos para capacidad de autolimpieza mejorada.



Compuesto de relleno MRS

Ventajas

	Ultra resistente
	Vida útil de la banda de rodamiento de larga duración
	Excelente rendimiento húmedo



Avanzando
contigo

MAXXIS

ULTIMATE CONTROL



MT764

RIN	MEDIDA	IC/RV	PR	Carga Max		PROF. mm	UTQG	CARA	ANCHO mm	DIÁM. TOTAL	ANCHO RIN in	PESO NETO Kgs	CLAVE
				"SENCILLO (Kg@PSI)"	"DUAL (Kg@PSI)"								
15"	LT30X9.5R15	104Q	C	900@50	-	14.3	---	RBL	249	725	7.5	17.1	MAXX-TL18527200
	LT31X10.5R15	109Q	C	1030@50	-	15.1	---	RBL	282	750	8.5	19.6	MAXX-TL18538800
16"	LT235/85R16	120/116Q	E	1400@80	1250@80	14.3	---	RBL	239	779	6.5	21.6	MAXX-TL30187300
	LT245/75R16	120/116Q	E	1400@80	1250@80	15.1	---	RBL	251	755	7.0	21.8	MAXX-TL30197400
	LT265/75R16	123/120Q	E	1550@80	1400@80	15.1	---	RBL	274	784	8.0	24.4	MAXX-TL30218100
17"	LT265/70R17	121/118Q	E	1495@65	1320@65	15.1	---	RBL	269	782	8.0	23.7	MAXX-TL37110500
20"	LT275/60R20	119/116Q	D	1360@65	1250@65	15.1	---	BW	282	809	8.0	25.9	MAXX-TL45602000

BW- BLACK WALL (COSTADO NEGRO)

RBL- RAISED BLACK LETTER



Avanzando
contigo

MAXXIS

ULTIMATE CONTROL

MCV3+ - ES UN NEUMÁTICO PREMIUM PARA VEHICULOS COMERCIALES DISEÑADO PARA UNA EXCELENTE ESTABILIDAD EN CARRETERA.



Su construcción duradera asegura la vida útil y prolongada del neumático

La disposición única de los bloques de la banda de rodamiento permite una evacuación de agua excepcional.

Ventajas



Vida útil de la banda de rodamiento de larga duración



Excelente rendimiento húmedo



Avanzando
contigo

MAXXIS

ULTIMATE CONTROL



MCV3+

RIN	MEDIDA	IC/RV	PR	Carga Max		PROF. mm	UTQG	CARA	ANCHO mm	DIÁM. TOTAL	ANCHO RIN in	PESO NETO Kgs	CLAVE
				"SENCILLO (Kg@PSI)"	"DUAL (Kg@PSI)"								
14"	185R14C	102/100R	D	850@65	800@65	10.3	---	BW	185	627	5.5	11.4	MAXX-TL00003500
	195R14C	106/104R	D	950@65	900@65	10.3	---	BW	195	642	5.5	12.3	MAXX-TL00003600
15"	195/70R15C	104/102S	D	900@65	850@65	10.3	---	BW	195	630	6.0	12	MAXX-TL00081000
	195R15C	106/104S	D	950@65	900@65	10.3	---	BW	195	665	5.5	12.7	MAXX-TL00023800
	205/65R15C	102/100T	C	850@54	800@54	10.3	---	BW	205	625	6.0	12.1	MAXX-TL12601100
	205/70R15C	106/104R	D	950@65	900@65	10.3	---	BW	205	645	6.0	12.9	MAXX-TL00251200
	215/65R15C	104/102T	C	900@54	850@54	10.3	---	BW	215	637	6.5	13	MAXX-TL00529200
	215/70R15C	109/107S	D	1030@65	975@65	10.3	---	BW	215	659	6.5	13.5	MAXX-TL00550200
	225/70R15C	112/110S	D	1120@65	1060@65	11.1	---	BW	225	672	6.5	14.5	MAXX-TL00055300
16"	185/75R16C	104/102R	D	900@69	850@69	10.3	---	BW	185	660	5.0	12.4	MAXX-TL00003800
	205/65R16C	107/105T	D	975@69	925@69	10.3	---	BW	205	649	6.0	12.8	MAXX-TL00461200
	205/75R16C	113/111R	E	1150@65	1090@65	10.3	---	BW	205	693	5.5	14.1	MAXX-TL00052400
	215/65R16C	113/111R	E	1150@65	1090@65	11.9	---	BW	215	665	6.5	14.5	MAXX-TL00000200
	225/75R16C	121/120R	E	1495@83	1400@83	10.3	---	BW	225	718	6.0	17.6	MAXX-TL00004500

BW- BLACK WALL (COSTADO NEGRO)



Avanzando
contigo

MAXXIS

ULTIMATE CONTROL

EQUIPO ORIGINAL



MODELO	MEDIDA	IC/RV	PR	Carga Max		PROF. mm	UTQG	CARA	ANCHO mm	DIÁM. TOTAL	ANCHO RIN in	PESO NETO Kgs	CLAVE
				"SENCILLO (Kg@PSI)"	"DUAL (Kg@PSI)"								
Escapade MA-T1E	P175/70R13	82T	T	1047@44	-	7.9	TBD	BW	175	557	5.0	6.9	MAXX-TP20563400
MA-307	165/70R14	81S	SL	462@44	-	7.1	340 A A	BW	165	571	5.0	6.7	MAXX-TP15032800
MA-307	175/60R15	81H	SL	462@44	-	7.1	340 A A	BW	175	571	5.0	7.1	MAXX-TP18280300
MA-202	185/65R15	88H	SL	560@44	-	7.9	400 A A	BW	188	600	5.5	8.2	MAXX-18314500
Waltz MS1	195/65R15	910H	H	1356@44	-	7.1	TBD	BW	195	613	6.0	9.2	MAXX-TP00096200
Vanpro MCV3	195R15	106/104R	R	2094@65	1984@65	9.5	- - -	BW	195	672	5.5	13.5	MAXX-TL12494400
Bravo HT-750+	255/70R16	111H	H	2403@44	-	11.9	TBD	BW	255	739	7.5	15.9	MAXX-TP00660200
Bravo AT-771	255/65R17	110H	H	2337@44	-	10.3	500 A B	BW	259	737	8.0	16.6	MAXX-41492000
Bravo HT-770	255/65R17	110S	S	2335@44	-	10.3	640 A B	OWL	254	740	8.0	16.8	MAXX-41491600
Bravo HT-770	255/60R18	108H	H	2205@44	-	8.7	640 A B	BW	259	737	7.5	15.6	MAXX-TP43161200

BW- BLACK WALL (COSTADO NEGRO)

OWL- OUTLINED WHITE LETTERS (LETRA DELINEADA EN BLANCO)



Avanzando
contigo

COBERTURA A NIVEL NACIONAL



 Corporativo

 Sucursales

 Centro de Distribución

1. Aguascalientes, Ags.
2. Calpulalpan, Tlax.
3. Cancún, Q.R.
4. Cd. Juárez, Chih.
5. Celaya, Gto.
6. Chihuahua, Chih.
7. Coatzacoalcas, Ver.
8. Cuernavaca, Mor.
9. Culiacán, Sin.
10. Durango, Dgo.
11. Guadalajara, Jal.
12. Hermosillo, Son.
13. Irapuato, Gto.

14. La paz, BCS.
15. León, Gto.
16. Los Mochis, Sin.
17. Mérida, Yuc.
18. Mex. CDM, Edo de Méx.
19. Monclova, Coah.
20. Monterrey, N.L.
21. Morelia, Mich.
22. Oaxaca, Oax.
23. Puebla, Pue.
24. Querétaro, Qro.
25. Reynosa, Tamps.
26. San Luis Potosí, S.L.P.

27. Tampico, Tamps.
28. Tapachula, Chis.
29. Tepic, Nayarit
30. Tijuana, B.C.
31. Toluca, Edo. de Méx.
32. Torreón, Coah.
33. Tuxtla Gutiérrez, Chis.
34. Veracruz, Ver.
35. Villahermosa, Tab.
36. Zacatecas, Zac.
37. Zamora, Mich.
38. Guatemala, Gua.

TBConline

www.tbcmexico.com

800 288 22 63

mejoracontinua@tbcmexico.com



TBC de Mexico
TBC Guatemala



tbcmexico
tbcdguatemala



TBC de Mexico
TBC GUATEMALA



444 481 17 24