

epsilon®

VT-H24



TODA POSICIÓN



Neumático con diseño de piso toda posición.

Cuatro canales que garantizan un excelente desalojo del agua en condiciones de lluvia y mejora el rendimiento del piso original.

Al fondo de los canales cuenta con expulsores que prevén daños por piedras atrapadas entre las costillas

CÓDIGO	MEDIDA	CAPAS	ÍNDICE DE CARGA	ÍNDICE DE VELOCIDAD	PROF. [mm]	ANCHO DE SECCIÓN [mm]	DIÁMETRO TOTAL [mm]	RIN	CARGA MÁXIMA [lbs]	CARGA MÁX. DUAL [lbs]	PRESIÓN [psi]	TT/TL
EPSI-EPSH241122J	11R22.5	18	149/146	L	14.2	279	1054	8.25	7160	6610	135	TL
EPSI-EPSH241124J	11R24.5	18	152/149	L	14.2	279	1104	8.25	7830	7160	135	TL
EPSI-EPSH2429575H	295/75R22.5	16	146/143	L	14.2	298	1020	9.00	6610	6005	120	TL



Aplicaciones:



epsilon®

VT-D24



TRACCIÓN



Diseño de piso para ejes de tracción, hombro cerrado.

Bloques de piso mejorados con mayor resistencia a daños por retención de objetos, excelente tracción, lo que disminuye el efecto punta talón.

Casco resistente a cortes y penetraciones.

Dibujos de canales rectos que mejoran la uniformidad del desgaste y la evacuación eficaz del agua logrando la maniobrabilidad en piso mojado.

CÓDIGO	MEDIDA	CAPAS	ÍNDICE DE CARGA	ÍNDICE DE VELOCIDAD	PROF. [mm]	ANCHO DE SECCIÓN [mm]	DIÁMETRO TOTAL [mm]	RIN	CARGA MÁXIMA [lbs]	CARGA MÁX. DUAL [lbs]	PRESIÓN [psi]	TT/TL
EPSI-EPSD241122J	11R22.5	18	149/146	L	20.6	279	1065	8.25	7160	6610	135	TL
EPSI-EPSD241124J	11R24.5	18	152/149	L	20.6	279	1116	8.25	7830	7160	135	TL
EPSI-EPSD2429575H	295/75R22.5	16	146/143	L	20.6	298	1020	9.00	6610	6005	120	TL



Aplicaciones:

